

10A-buitenbewegingsmelder




**Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac,
voor opbouw op wanden en muren**

- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak



**Automatische lichtschakelaar voor gebruik op oprit-
ten, in carports, in tuinen, ...**

- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.



Technische gegevens

Referentiecodes:	350-20058 (White)
	350-20158 (Anthracite)
Afmetingen:	125 x 72 x 63 mm (HxBxD)
Voedingsspanning:	230 Vac $\pm$ 10%
Stroomverbruik:	0,6 W
Relaiscontact:	NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
Maximale belasting:	gloeilampen (2300 W)
	230V-halogenelampen (2300 W)
	alle laagspanningshalogenelampen (2300 VA)
	fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1200 VA)
	spaarlampen (CFLi) (1200 VA)
Maximaal schakelvermogen:	140 μ F
Maximale startpiek:	80 A/20 ms
Detectiehoek:	180°
Detectiebereik (op een hoogte van 2,5 m):	halve cirkel, tot max. 14 m (350-20058)
	halve cirkel, tot max. 11 m (350-20158)
Montagehoogte:	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid:	5 lux – ∞
Uitschakelvertraging:	8 s – 30 min
Beschermingsgraad:	IP54
Beschermklasse:	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur:	-20 – 45°C
Bekabeling:	3 x 1,5 mm ²
Kabeldoorvoer:	2 x 12,5 mm
Keurmerk:	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1

